



HP LaserJet M3035 MFP / 172.16.7.70

HP LaserJet M3035 MFP Σειρά

Πληροφορίες

Ρυθμίσεις

Υπηρεσία Digital Sending

Δικτύωση

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχειο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M3035 MFP
Όνομα συσκευής:	HP LaserJet M3035 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CXXXXA
Αριθμός σειράς συσκευής:	CNPNC19933
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	KN7171Q
CPB:	2.121 (0.0)
SCB:	MCK002 6.9
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20151029 48.362.6
Ελεγκτής DC:	12
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 26163	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	21724

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	Κενό
EIO 1:	Κενό
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J7982E 172.16.7.70
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	5LX0V9EX
Μοντέλο:	ST940814AS
Χωρητικότητα:	37 GB
Εσωτερικό φαξ	2.37p
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	37910 MB χωρητικότητα
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	Χωρίς διαμόρφωση
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	0 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	256 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	256 MB
DWS:	6.00

Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια

Κλειδωμα πίνακα ελέγχου:	Κανένα
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Απενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Enabled
Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων:	
PJL:	Ενεργοποιημένο
SNMP:	Ενεργοποιημένο
NFS:	Ενεργοποιημένο
PS:	Ενεργοποιημένο
Κατάσταση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου:	
Δεν υποστηρίζεται	
Λειτουργία ασφαλούς διαγραφής δίσκου:	Μη ασφαλής γρήγορη διαγραφή



HP LaserJet M9040 MFP / 172.16.7.27

HP LaserJet M9040 MFP Σειρά

Πληροφορίες

Σύνδεση

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M9040 MFP
Όνομα συσκευής	HP LaserJet M9040 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CC394A
Αριθμός σειράς συσκευής	JPBTTB9HJHN
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	M200M5B
CPB:	0.225 (2.1)
SCB:	MFP300 28
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20141229 51.262.4
Ελεγκτής DC:	6
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 20331	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	998115
Διάστημα προληπτικής συντήρησης:	350000
Σελίδες από την τελευταία συντήρηση:	79363

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	256 MB DDR
Υποδοχή DIMM 2:	128 MB DDR
Υποδοχή κάρτας 1:	SMART CF: 2 MB
Υποδοχή κάρτας 2:	Κενό
Υποδοχή κάρτας 3:	Κενό
EIO 1:	HP Scanner Processor Card
EIO 2:	Κενό
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J8004E 172.16.7.27
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	609BF1DTS
Μοντέλο:	TOSHIBA MK
Χωρητικότητα:	111 GB
Εσωτερικό φαξ	2.37p
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	114217 MB χωρητικότητα
Υποδοχή κάρτας χώρος αποθήκευσης:	2 MB χωρητικότητα
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	mxcgw2.teleperformance.gr
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	384 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	0 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	384 MB
DWS:	6.00

Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια

Κλειδωμα πίνακα ελέγχου:	Ενδιάμεσο
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Ενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Υποδοχή κάρτας	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Disabled



Information

[Log In](#)

Device Status

Configuration Page

Supplies Status

Event Log

Usage Page

Device Information

Control Panel

Print

Other Links

[hp instant support](#)

[Order Supplies](#)

[Product Support](#)

Configuration Page

Device Information

Product Name:	hp LaserJet 9040 MFP
Device Name	hp LaserJet 9040 MFP
DC Controller:	6
Model Number:	CXXXXA
Device Serial Number	JPEN64QG2G
Formatter Number:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.208 (2.1)
SCB:	MFP300 28
Firmware Datecode:	20130318 08.270.1
Service ID:	16131
PS Wait Time-out:	300 seconds
Engine Cycles	81956
Preventive Maintenance Interval:	350000
Pages Since Last Maintenance:	81888

Installed Personalities and Options

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM Slot 1:	Empty
DIMM Slot 2:	256 MB DDR
Card Slot 1:	SMART CF: 1 MB
Card Slot 2:	Empty
Card Slot 3:	Empty
EIO 1:	HP Scanner Processor Card
EIO 2:	Empty
Embedded Jetdirect	HP JetDirect J7949E
Internal Disk:	HP J7948G: 74 GB
Internal Fax	2.37p
DISK Storage:	76319 MB Capacity
CARD SLOT Storage:	1 MB Capacity
LDAP Gateway	Not Configured
SMTP Gateway	10.110.210.55
hp MFP Digital Sending Server	Not Configured

Memory

Total RAM:	256 MB
DWS:	6.0
Automatic Resource Saving Enabled	

Security

Control Panel Lock:	MAXIMUM
Control Panel Password:	DISABLED
Device Type: DISK	Write Protect: DISABLED
Device Type: CARD SLOT	Write Protect: DISABLED
File System Access:	
PJL:	ENABLED
PML:	ENABLED
NFS:	ENABLED
PostScript:	ENABLED
Secure Disk Erase Mode:	NON-SECURE FAST ERASE
Direct Connect Ports (USB/IEEE 1284):	ENABLED



Information

[Log In](#)

Device Status

Configuration Page

Supplies Status

Event Log

Usage Page

Device Information

Control Panel

Print

Other Links

- [hp instant support](#)
- [Order Supplies](#)
- [Product Support](#)

Configuration Page

Device Information

Product Name:	hp LaserJet 9050 MFP
Device Name	hp LaserJet 9050 MFP
DC Controller:	5
Model Number:	CXXXXA
Device Serial Number	JPBN4D2G15
Formatter Number:	S46XXXXXXXXX
CPB:	0.208 (2.1)
SCB:	MFP300 28
Firmware Datecode:	20131017 08.280.1
Service ID:	21314
PS Wait Time-out:	300 seconds
Engine Cycles	49189
Preventive Maintenance Interval:	350000
Pages Since Last Maintenance:	49151

Installed Personalities and Options

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM Slot 1:	Empty
DIMM Slot 2:	256 MB DDR
Card Slot 1:	SMART CF: 1 MB
Card Slot 2:	Empty
Card Slot 3:	Empty
EIO 1:	HP Scanner Processor Card
EIO 2:	Empty
Embedded Jetdirect	HP JetDirect J7949E
Internal Disk:	HP J7948G: 74 GB
Internal Fax	2.37p
DISK Storage:	76319 MB Capacity
CARD SLOT Storage:	1 MB Capacity
LDAP Gateway	Not Configured
SMTP Gateway	10.110.210.55
hp MFP Digital Sending Server	Not Configured

Memory

Total RAM:	256 MB
DWS:	6.0
Automatic Resource Saving Enabled	

Security

Control Panel Lock:	INTERMEDIATE
Control Panel Password:	DISABLED
Device Type: DISK	Write Protect: DISABLED
Device Type: CARD SLOT	Write Protect: DISABLED
File System Access:	
PJL:	ENABLED
PML:	ENABLED
NFS:	ENABLED
PostScript:	ENABLED
Secure Disk Erase Mode:	NON-SECURE FAST ERASE
Direct Connect Ports (USB/IEEE 1284):	ENABLED



HP LaserJet M5035 MFP / 172.16.7.120

HP LaserJet M5035 MFP Series

Information

Settings

Digital Sending

Networking

Device Status

Configuration Page

Supplies Status

Event Log

Usage Page

Device Information

Control Panel

Print

Other Links

[hp instant support](#)
[Shop for Supplies](#)
[Product Support](#)

Configuration Page

Device Information

Product Name:	HP LaserJet M5035 MFP
Device Name	HP LaserJet M5035 MFP
Model Number:	CXXXXA
Device Serial Number	CN5SCBR0Z3
Formatter Number:	HV005R2
CPB:	2.121 (0.0)
SCB:	KON002 7.0
Bootloader:	LDR 02.93
Firmware:	20151029 48.362.6
DC Controller:	13
Optional Trays Version:	6d 6d 6d
Service ID:	21268
PS Wait Time-out:	300 seconds
Engine Cycles:	87019
Preventive Maintenance Interval:	200000
Pages Since Last Maintenance:	87162
Document Feeder Kit Interval:	60000
Pages Since Last Doc Feeder Maintenance:	13460

Installed Personalities and Options

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
DIMM Slot 1:	Empty
EIO 1:	Empty
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Embedded Jetdirect	HP JetDirect J7982E 172.16.7.120
Internal Drive:	Hard Drive: Enabled
Serial Number:	NWBET67254AP
Model:	FUJITSU MH
Capacity:	37 GB
Internal Fax	2.37p
Disk Storage:	37898 MB Capacity
LDAP Gateway	Not Configured
SMTP Gateway	mxgw2.teleperformance.gr
hp MFP Digital Sending Server	Not Configured

Memory

Installed DIMM Memory:	0 MB
On Board Memory:	
System:	256 MB
Imaging:	0 MB
Total RAM:	256 MB
DWS:	6.00
Automatic resource saving enabled	

Security

Control Panel Lock:	None
Control Panel Password:	Disabled
Device Type: Disk	Write Protect: Disabled
PJL Device Access Commands:	Enabled
File System Access:	
PJL:	Enabled
SNMP:	Enabled



HP LaserJet M4345 MFP / 172.16.7.123

HP LaserJet M4345 MFP Σειρά

Πληροφορίες

Σύνδεση

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M4345 MFP
Όνομα συσκευής:	HP LaserJet M4345 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CXXXXA
Αριθμός σειράς συσκευής:	CNDV91GGBM
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	KM80FTR
CPB:	2.121 (0.0)
SCB:	CMNPSL 2.9
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20151029 48.362.6
Ελεγκτής DC:	17
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 19152	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	21306
Διάστημα προληπτικής συντήρησης:	225000
Σελίδες από την τελευταία συντήρηση:	21300
Διάστημα κιτ τροφοδότη εγγράφων:	90000
Σελίδες μετά την τελευταία συντήρηση του τροφοδότη εγγράφων:	140

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	Κενό
IOF 32(-): thinprint(active) (20070329) 1.0.0.91	
EIO 1:	Κενό
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J7982E 172.16.7.123
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	5LX0JNNX
Μοντέλο:	ST940814AS
Χωρητικότητα:	37 GB
Εσωτερικό φαξ	2.37p
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	37910 MB χωρητικότητα
Αποθήκευση USB 1:	Ober: 61 MB
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	mxcgw2.teleperformance.gr
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	0 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	256 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	256 MB
DWS:	6.00

Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια

Κλειδωμα πίνακα ελέγχου:	Μέγιστο
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Απενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Αποθήκευση USB	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Disabled



Information

[Log In](#)

Device Status

Configuration Page

Supplies Status

Event Log

Usage Page

Device Information

Control Panel

Print

Other Links

- [hp instant support](#)
- [Order Supplies](#)
- [Product Support](#)

Configuration Page

Device Information

Product Name:	hp LaserJet 9050 MFP
Device Name	hp LaserJet 9050 MFP
DC Controller:	6
Model Number:	CXXXXA
Device Serial Number	JPEN64QG2H
Formatter Number:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.208 (2.1)
SCB:	MFP300 28
Firmware Datecode:	20170327 08.310.1
Service ID:	15357
PS Wait Time-out:	300 seconds
Engine Cycles	18590
Preventive Maintenance Interval:	350000
Pages Since Last Maintenance:	18572

Installed Personalities and Options

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM Slot 1:	256 MB DDR
DIMM Slot 2:	Empty
Card Slot 1:	32 MB F/W FLASH: 1 MB
Card Slot 2:	Empty
Card Slot 3:	Empty
EIO 1:	HP Scanner Processor Card
EIO 2:	Empty
Embedded Jetdirect	HP JetDirect J7949E
Internal Disk:	HP J7948G: 37 GB
DISK Storage:	38154 MB Capacity
CARD SLOT Storage:	1 MB Capacity
LDAP Gateway	Not Configured
SMTP Gateway	mxgw2.teleperformance.gr
hp MFP Digital Sending Server	Not Configured

Memory

Total RAM:	256 MB
DWS:	6.0
Automatic Resource Saving Enabled	

Security

Control Panel Lock:	MODERATE
Control Panel Password:	DISABLED
Device Type: DISK	Write Protect: DISABLED
Device Type: CARD SLOT	Write Protect: DISABLED
File System Access:	
PJL:	ENABLED
PML:	ENABLED
NFS:	ENABLED
PostScript:	ENABLED
Secure Disk Erase Mode:	NON-SECURE FAST ERASE
Direct Connect Ports (USB/IEEE 1284):	ENABLED



HP LaserJet M3035 MFP / 10.140.133.39

HP LaserJet M3035 MFP Σειρά

Πληροφορίες

[Σύνδεση](#)

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M3035 MFP
Όνομα συσκευής	HP LaserJet M3035 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CXXXXA
Αριθμός σειράς συσκευής	CNRTD1D00F
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	HZH1CJC
CPB:	2.121 (0.0)
SCB:	MCK002 6.9
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20170831 48.430.1
Ελεγκτής DC:	12
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 28315	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	3240

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	Κενό
EIO 1:	Κενό
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J7982E 10.140.133.39
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	3257P12QT
Μοντέλο:	TOSHIBA MK
Χωρητικότητα:	118 GB
Εσωτερικό φαξ	2.37p
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	121814 MB χωρητικότητα
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	10.110.210.55
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	0 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	256 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	256 MB
DWS:	6.00

Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια

Κλείδωμα πίνακα ελέγχου:	Ενδιάμεσο
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Ενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Enabled
Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων:	
PJL:	Ενεργοποιημένο
SNMP:	Ενεργοποιημένο
NFS:	Ενεργοποιημένο
PS:	Ενεργοποιημένο
Κατάσταση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου:	
Δεν υποστηρίζεται	
Λειτουργία ασφαλούς διαγραφής δίσκου:	Μη ασφαλής γρήγορη διαγραφή



Information

[Log In](#)

Device Status

Configuration Page

Supplies Status

Event Log

Usage Page

Device Information

Control Panel

Print

Other Links

- [hp instant support](#)
- [Order Supplies](#)
- [Product Support](#)

Configuration Page

Device Information

Product Name:	hp LaserJet 4345 mfp
Device Name	hp LaserJet 4345 mfp
DC Controller:	17
Model Number:	CXXXXA
Device Serial Number	CNKYF12109
Formatter Number:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.214 (2.0)
SCB:	CMNPSL 28
Firmware Datecode:	20141218 09.310.2
Service ID:	16101
PS Wait Time-out:	300 seconds
Engine Cycles	9440
Preventive Maintenance Interval:	225000
Pages Since Last Maintenance:	9428
Document Feeder Kit Interval:	90000
Pages Since Last Doc Feeder Maintenance:	2730

Installed Personalities and Options

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM Slot 1:	Empty
DIMM Slot 2:	256 MB DDR
Card Slot 1:	32 MB F/W FLASH: 1 MB
Card Slot 2:	Empty
Card Slot 3:	Empty
EIO 1:	Empty
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Embedded Jetdirect	HP JetDirect J7949E
Internal Disk:	HP J7948G: 37 GB
Internal Fax	2.37p
DISK Storage:	38154 MB Capacity
CARD SLOT Storage:	1 MB Capacity
LDAP Gateway	Not Configured
SMTP Gateway	mxgw2.teleperformance.gr
hp MFP Digital Sending Server	Not Configured

Memory

Total RAM:	256 MB
DWS:	6.00
Automatic Resource Saving Enabled	

Security

Control Panel Lock:	INTERMEDIATE
Control Panel Password:	DISABLED
Device Type: DISK	Write Protect: DISABLED
Device Type: CARD SLOT	Write Protect: DISABLED
File System Access:	
PJL:	ENABLED
PML:	ENABLED
NFS:	ENABLED
PostScript:	ENABLED



HP LaserJet M9040 MFP / 172.16.7.34

HP LaserJet M9040 MFP Σειρά

Πληροφορίες

Σύνδεση

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M9040 MFP
Όνομα συσκευής:	HP LaserJet M9040 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CXXXXA
Αριθμός σειράς συσκευής:	JPBVD492TJ
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	M200P5G
CPB:	0.225 (2.1)
SCB:	MFP300 28
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20151029 51.312.3
Ελεγκτής DC:	6
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 24536	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	28592
Διάστημα προληπτικής συντήρησης:	350000
Σελίδες από την τελευταία συντήρηση:	28491

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	256 MB DDR
Υποδοχή DIMM 2:	128 MB DDR
Υποδοχή κάρτας 1:	SMART CF: 2 MB
Υποδοχή κάρτας 2:	Κενό
Υποδοχή κάρτας 3:	Κενό
EIO 1:	HP Scanner Processor Card
EIO 2:	Κενό
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J8004E 172.16.7.34
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	WD-WXC1A50L7
Μοντέλο:	WDC WD1200
Χωρητικότητα:	111 GB
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	114217 MB χωρητικότητα
Υποδοχή κάρτας χώρος αποθήκευσης:	2 MB χωρητικότητα
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	mxcgw2.teleperformance.gr
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	384 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	0 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	384 MB
DWS:	6.00
Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων	

Ασφάλεια

Κλειδίμα πίνακα ελέγχου:	Ενδιάμεσο
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Ενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Υποδοχή κάρτας	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Enabled
Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων:	



HP LaserJet M4345 MFP / 172.16.7.106

HP LaserJet M4345 MFP Σειρά

Πληροφορίες

Σύνδεση

Κατάσταση συσκευής

Σελίδα διαμόρφωσης

Κατάσταση αναλωσίμων

Αρχείο καταγραφής συμβάντων

Σελίδα χρήσης

Πληροφορίες συσκευής

Πίνακας ελέγχου

Εκτύπωση

Άλλες συνδέσεις

[hp instant support](#)[Αγοράστε αναλώσιμα](#)[Υποστήριξη προϊόντος](#)

Σελίδα διαμόρφωσης

Πληροφορίες συσκευής

Όνομα προϊόντος:	HP LaserJet M4345 MFP
Όνομα συσκευής:	HP LaserJet M4345 MFP
Αριθμός μοντέλου:	CXXXXA
Αριθμός σειράς συσκευής:	CNKYF15430
Αριθμός μητρικής πλακέτας:	KM501CM
CPB:	2.121 (0.0)
SCB:	CMNPSL 2.9
Bootloader:	LDR 02.93
Υλικολογισμικό:	20170831 48.430.1
Ελεγκτής DC:	17
Αναγνωριστικό υπηρεσίας 28216	
Λήξη αναμονής PS:	300 δευτερόλεπτα
Κύκλοι μηχανής:	5725
Διάστημα προληπτικής συντήρησης:	225000
Σελίδες από την τελευταία συντήρηση:	5730
Διάστημα κιτ τροφοδότη εγγράφων:	90000
Σελίδες μετά την τελευταία συντήρηση του τροφοδότη εγγράφων:	39

Εγκατεστημένες προσωπικότητες και επιλογές

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20050131)
Υποδοχή DIMM 1:	Κενό
EIO 1:	Κενό
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Ενσωματωμένο Jetdirect	HP JetDirect J7982E 172.16.7.106
Εσωτερικός δίσκος:	Σκληρός δίσκος: Ενεργοποιημένο
Αριθμός σειράς:	NZ30T7A26HNJ
Μοντέλο:	FUJITSU MH
Χωρητικότητα:	37 GB
Εσωτερικό φαξ	2.37p
Δίσκος χώρος αποθήκευσης:	37898 MB χωρητικότητα
Πύλη LDAP	Χωρίς διαμόρφωση
Πύλη SMTP	mxgw2.teleperformance.gr
Διακομιστής Digital Sending hp MFP	Χωρίς διαμόρφωση

Μνήμη

Εγκατεστημένη μνήμη DIMM:	0 MB
Ενσωματωμένη μνήμη:	
Σύστημα:	256 MB
Απεικόνιση:	0 MB
Συνολική RAM:	256 MB
DWS:	6.00

Ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια

Κλειδωμα πίνακα ελέγχου:	Ενδιάμεσο
Κωδικός πρόσβασης πίνακα ελέγχου:	Ενεργοποιημένο
Τύπος συσκευής: Δίσκος	Προστασία εγγραφής: Απενεργοποιημένο
PJL Device Access Commands:	Enabled
Πρόσβαση στο σύστημα αρχείων:	
PJL:	Ενεργοποιημένο
SNMP:	Ενεργοποιημένο